

Wyłaz dachowy –Sky Light Plus

Karta katalogowa

Opis produktu:

Wyłazy dachowe DWD Sky Light Plus umożliwiają bezpieczne wyjście na dach budynku. Podobnie jak świetliki stanowią element doświetlenia wnętrza obiektu. Oferujemy Państwu wyłazy dachowe o standardowych wymiarach oraz produkowanych na zamówienie, według wytycznych klienta.

W wykonaniu standardowym przekrycie wyłazu wykonane jest z profili aluminiowych oraz stalowych, z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o różnych grubościach. Przekrycie oparte jest na podstawie prostej lub skośnej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Otwieranie wyłazu wspomagane jest sprężynami gazowymi. Na życzenie klienta istnieje możliwość malowania konstrukcji wyłazu oraz jego podstawy na dowolny kolor z palety RAL.



Przeznaczenie:

Obiekty budowlane

Parametry:

Wymiar geometryczny	szerokość max.1,5 m x długość max. 1,5 m
Wysokość podstawy	150-750 mm
Typ podstawy	prosta
Materiał podstawy	blacha stalowa ocynkowana lub malowana w kolorze z palety RAL
Materiał konstrukcji	aluminium naturalne lub malowane na kolor z palety RAL
Materiał pokrywy	poliwęglan gr. 10, 16, 20 lub 25 mm
Współczynnik przenikania ciepła	od 1,3 W/(m ² K) (w zależności od grubości przykrycia)
Klasyfikacja ogniowa	SRO, NRO (Broof(t1))